



Aglutinante para aceites y productos químicos

Los productos ÖL-Ex son hidrófobos (recogen hidrocarburos y rechazan agua)

Los productos ÖL-Ex ofrecen soluciones eficaces para problemas de derrames de aceites en presencia de agua, incluso al aire libre, bajo lluvia o en cauces con aguas tranquilas.

Los productos ÖL-Ex una vez utilizados, se pueden usar como combustible alternativo, debido a su alto valor energético. Los residuos generados son insignificantes (2% en cenizas) y se consigue un gran ahorro y una disminución significativa en la generación de residuos.

OE C (ÖL-EX CÚBICO)

MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	PRESENTACIÓN	USOS
Poliuretano	Peso específico: 395 g/l Absorción: 0,96 l/kg Flota incluso a plena saturación.	Sacos: de 10 kg Palets: de 20 sacos	<ul style="list-style-type: none"> • En todo tipo de aguas: puertos, ríos, acequias. • Separadores de hidrocarburos. • Plantas de tratamiento de aguas.



OE 82

MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	PRESENTACIÓN	USOS
Poliuretano	Peso específico: 245 g/l Absorción: 0,62 l/kg Flota incluso a plena saturación	Sacos: de 10 kg Palets: de 36 sacos	<ul style="list-style-type: none"> • Industria, talleres. • Carreteras y lugares de tráfico. • Aguas.



OE TT (ÖL-EX TODO TERRENO)

MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	PRESENTACIÓN	USOS
Poliuretano	Peso específico: 470 g/l Absorción: 0,42 l/kg	Sacos: de 18.5 kg Palets: de 36 sacos	<ul style="list-style-type: none"> • En autopistas, carreteras, otros lugares de tráfico. • Empresas dedicadas a la recogida de basura. • Empresas constructoras...



Conterol® es una marca registrada por Kepler Ingeniería y Ecogestión, S.L.

P. E. INBISA, Nave 23 A · Ctra. N-I, km 234 · 09001 · Burgos · Tel.: 947 256 233 · Fax: 947 250 152